

## Obstbau



<b><i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i></b>
<b>Allgemein</b>
erforderliche PSA verwenden (z.B. Sicherheitsschuhe, Nässe-, Hitze-, Kälteschutzkleidung, Augen-, Atem-, Handschutz)
anliegende, der Witterung angepasste Kleidung tragen
Sonnenschutzmittel verwenden (z.B. Cremes)
auf ergonomisches Heben, Bewegen und Tragen schwerer Lasten achten (Hilfsmittel, Hilfsperson)
Arbeitsabläufe ergonomisch durchführen
Leitern gegen Umfallen, Wegrutschen und Einsinken sichern; nicht über die drittoberste Sprosse hinaus steigen
<b>Einsatz von Maschinen und Geräten</b>
Betrieb, Wartung und Reparatur gemäß Betriebsanleitung
nur ordnungsgemäß instand gesetzte Maschinen/Geräte verwenden
Verkleidungen, Verdeckungen, Schutzabdeckungen verwenden
das Auslaufen von Maschinenteilen abwarten
Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur an still stehenden, gesicherten Maschinen durchführen, angehobene Maschinenteile abstützen
NOT-AUS – Einrichtungen überprüfen
<b>Staplereinsatz</b>
Betrieb, Wartung und Reparatur gemäß Betriebsanleitung
Nachweis der Fachkenntnisse (Staplerführerschein)
Innerbetriebliche Fahrbewilligung einholen
umsichtige Fahrweise
keine Mitfahrt von Personen
nur ausreichend breite und befestigte Wege befahren
langsam und nur mit abgesenkter Last fahren
bei Umsturz nicht vom Stapler springen
Kisten nicht zu hoch stapeln
Ladebrücken müssen genügend breit, tragfähig und gegen Abrutschen und Verschieben gesichert sein
Ladegut gegen Herabfallen und Abrutschen sichern
bei Sichtbehinderung nach vorne, im Retourgang fahren
<b>Errichtung und Instandhaltung einer Anlage</b>
beim Einsatz von Maschinen Einsatzgrenzen (Hangneigung) beachten
Mitfahrt auf Maschine ist nur bei Pflanzarbeiten erlaubt
beim Einlegen der Pflanzen auf die Gefahr des Einklemmens achten
während des Pflanzvorganges Füße auf die vorgesehenen Vorrichtungen stellen
beim Wenden am Feldrand von Maschine absteigen
Sicherheitsabstände zu bewegten Teilen der Maschine einhalten
heiße Teile nicht berühren (z.B. bei handgeführten, motorbetriebenen Bohren)
Rodung: Sichtkontrolle der Kettenglieder bzw. des Seiles (Würgekettens verwenden)

<b><i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i></b>
<b>Einsatz von Wasserlanzen</b>
sämtliche Schläuche und Dichtungen kontrollieren
Lanze nicht gegen Personen richten
<b>Herstellung des Drahtrahmens</b>
Drahtenden abbiegen
Draht nicht überdehnen
Flaschenzüge sicher verankern
<b>Bodenbearbeitung</b>
bei handgeführten Maschinen Funktionsfähigkeit der Totmannschaltung überprüfen
beim Einsatz von Maschinen Einsatzgrenzen (Hangneigung) beachten
Bodenkontrolle auf feste Einbauten (z.B. Beton, Eisen, Steine) überprüfen
auf sicheren Stand achten
<b>Steillagen (Einsatz von Seilwinden)</b>
Seil- und Seilendverbindungen der Winde kontrollieren
überprüfen, ob Rücklaufsicherung am gezogenen Gerät funktioniert
Transportmittel (Traktor) nicht quer oder schräg zum Hang abstellen
nicht zwischen Transportmittel und Seilwinde stellen
<b>Pflanzenschutz und Düngung</b>
vorzugsweise Traktor mit allseits geschlossener Kabine (Aktivkohlefilter) verwenden
Sicherheitsdatenblatt/Gebrauchsanleitung beachten
während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen (erst nach gründlicher Reinigung)
Dichtungen, Schläuche und Düsen kontrollieren
Witterungsbedingungen beachten (Wind)
heiße Teile nicht berühren (z.B. bei tragbaren, motorbetriebenen Spritzen)
<b>Ernte und Obstbaumschnitt</b>
Leitern gegen Umfallen, Wegrutschen und Einsinken sichern; nicht über die drittoberste Sprosse hinaus steigen
Sicherheitsabstand zum Pflückwagen einhalten
Absturzsicherung am Pflückzug prüfen
bei Überkopfarbeiten mit Druckluftschnittgeräten Kopfschutz verwenden
Kisten nicht zu hoch stapeln und gegen Umfallen sichern
<b>Obstlagerung</b>
Kennzeichnung des CA oder ULO-Lagers
Türen gegen unbefugtes Öffnen sichern
vor dem erstmaligen Betreten mind. 3 Stunden belüften, bis ausreichender Sauerstoffgehalt vorhanden ist (Manometer)
überprüfen, ob Türe von innen zu öffnen ist
PSA verwenden (z.B. Sicherheitsschuhe und Kälteschutzkleidung)