

Weinbau -



| <i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i> |
|---|
| Allgemein |
| erforderliche PSA verwenden (z.B. Sicherheitsschuhe, Nässe-, Hitze-, Kälteschutzkleidung, Augen-, Atem-, Handschutz) |
| anliegende, der Witterung angepasste Kleidung tragen |
| Sonnenschutzmittel verwenden (z.B. Cremes) |
| auf ergonomisches Heben, Bewegen und Tragen schwerer Lasten achten (Hilfsmittel, Hilfsperson) |
| Arbeitsabläufe ergonomisch durchführen |
| |
| |
| Einsatz von Maschinen und Geräten |
| Betrieb, Wartung und Reparatur gemäß Betriebsanleitung |
| nur ordnungsgemäß instand gesetzte Maschinen/Geräte verwenden |
| Verkleidungen, Verdeckungen, Schutzabdeckungen verwenden |
| das Auslaufen von Maschinenteilen abwarten |
| Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur an still stehenden, gesicherten Maschinen durchführen, angehobene Maschinenteile abstützen |
| NOT-AUS – Einrichtungen überprüfen |
| |
| |
| Errichtung und Instandhaltung einer Anlage |
| beim Einsatz von Maschinen Einsatzgrenzen (Hangneigung) beachten |
| Mitfahrt auf Maschine ist nur bei Pflanzarbeiten erlaubt |
| beim Einlegen der Pflanzen auf die Gefahr des Einklemmens achten |
| während des Pflanzvorganges Füße auf die vorgesehenen Vorrichtungen stellen |
| beim Wenden am Feldrand von Maschine absteigen |
| Sicherheitsabstände zu bewegten Teilen der Maschine einhalten |
| heiße Teile nicht berühren (z.B. bei handgeführten, motorbetriebenen Bohren) |
| Einsatz von Wasserlanzen |
| sämtliche Schläuche und Dichtungen kontrollieren |
| Lanze nicht gegen Personen richten |
| Herstellung des Drahtrahmens |
| Drahtenden abbiegen |
| Draht nicht überdehnen |
| Flaschenzüge sicher verankern |
| |
| |
| Bodenbearbeitung |
| bei handgeführten Maschinen Funktionsfähigkeit der Totmannschaltung überprüfen |
| beim Einsatz von Maschinen Einsatzgrenzen (Hangneigung) beachten |
| Bodenkontrolle auf feste Einbauten (z.B. Beton, Eisen, Steine) überprüfen |
| auf sicheren Stand achten |
| |
| |
| Steillagen (Einsatz von Seilwinden) |
| Seil- und Seilendverbindungen der Winde kontrollieren |

| <i>Inbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:</i> |
|---|
| überprüfen, ob Rücklaufsicherung am gezogenen Gerät funktioniert |
| Transportmittel (Traktor) nicht quer oder schräg zum Hang abstellen |
| nicht zwischen Transportmittel und Seilwinde stellen |
| |
| |
| Pflanzenschutz und Düngung |
| vorzugsweise Traktor mit allseits geschlossener Kabine (Aktivkohlefilter) verwenden |
| Sicherheitsdatenblatt/Gebrauchsanleitung beachten |
| während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen (erst nach gründlicher Reinigung) |
| Dichtungen, Schläuche und Düsen kontrollieren |
| Witterungsbedingungen beachten (Wind) |
| heiße Teile nicht berühren (z.B. bei tragbaren, motorbetriebenen Spritzen) |
| |
| |
| Weinlese |
| Auffahrtsrampe ordnungsgemäß anhängen und regelmäßig reinigen |
| Behältnisse verankern, gegen Abstürzen sichern |
| gegenseitige Gefährdungen vermeiden |
| auf richtiges Heben und Tragen achten |
| nur ordnungsgemäß instand gesetztes Werkzeug (z.B. Scheren verwenden) |
| Scheren und andere Werkzeuge nach Gebrauch sicher verwahren |
| Kisten nicht zu hoch stapeln und gegen Umfallen sichern |
| |
| |