

Mindestausrüstung für Sportboote:

- 1) **Anker:** 1 oder 2 Anker mit einer Gesamtmasse (kg) von mind. 1,5x Bootslänge in Meter. Die ermittelte Gesamtankermasse gilt für Standardanker; für Anker hoher Haltekraft (z.B. Danforth-Anker) darf die Gesamtankermasse um 30 v. H. vermindert werden.
- 2) **Ankerketten:** 1 oder 2 Ankerketten mit einer Länge (m) von mind. 0,5 x Bootslänge in Meter.
- 3) **Ankerleinen:** 1 oder 2 Ankerleinen mit einer Länge (m) von mind. 5 x Bootslänge in Meter.
- 4) **Feuerlöschsaurüstung:** für Motorboote ist ein Handfeuerlöscher für die Brandklassen A-B-C in ausreichender Größe mitzuführen. (mind. 2 kg Löscheinhalt bis 10m Bootslänge, mind. 6 kg für über 10m Bootslänge). Bei Innenbordmotoren (Benzin-, Diesel- oder Elektromotor) bedarf es eines weiteren Feuerlöschers, wobei die Einbringung des Löschmittels ohne Öffnen des Motorraums möglich sein muss. Der Ersatz eines Feuerlöschers durch eine Löschanlage für den Motorraum ist zulässig. Sollte eine Kochmöglichkeit im Boot vorhanden sein, so wird ein weiterer Feuerlöscher bzw. eine Löschdecke an Bord empfohlen.
- 5) **Rettungsring:** 1 Rettungsring oder ein gleichwertiges Einzelrettungsmittel (Kissen, Bälle, Fender oder ähnliches gelten nicht als gleichwertig).
- 6) **Rettungswesten:** für jede an Bord befindliche Person eine Rettungsweste, gemäß EN395 mit einer Auftriebskraft von mind. 100 N (EN ISO 12402-4)
- 7) **Erste-Hilfe-Ausrüstung:** gem. ÖNORM V5101
- 8) **Festmacherleinen:** 2 Festmacherleinen mit einer Länge (m) von 1,5 x Bootslänge
- 9) **Bootshaken:** 1 Bootshaken
- 10) **Einstiegshilfe:** eine Einstiegshilfe, wenn das Boot nicht mit einer fest eingebauten Einstiegshilfe versehen ist.
- 11) **1 Handruder**
- 12) **1 Schallsignalgeber**
- 13) **Leckstopfgegenstände (bei Schlauchbooten – Flickzeug)**
- 14) **Handsöße oder Eimer**
- 15) **Navigationsbeleuchtung**